



Zakres temperatury: **+2°C/+15°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

Nazwa	INNOVA 70.110	INNOVA 100.110	INNOVA 140.110	INNOVA 70.140	INNOVA 100.140	INNOVA 140.140	INNOVA 140.170	INNOVA NZ45.110	INNOVA NZ45.140
Kod	INN70.110	INN100.110	INN140.110	INN70.140	INN100.140	INN140.140	INN140.170	INNNZ45.110	INNNZ45.140
Długość [mm]	700	1000	1400	700	1000	1400	1400	-	-
Wysokość [mm]	1100+/-10	1100+/-10	1100+/-10	1400+/-10	1400+/-10	1400+/-10	1700+/-10	1100+/-10	1400+/-10
Głębokość [mm]	850	850	850	850	850	850	850	-	-
Pojemność użytkowa [dm ³]	245	362	513	395	582	825	1122	500	636
Powierzchnia ekspozycyjna [m ²]	0,6	1	1,3	1,2	1,8	2,5	2,91	1,4	1,75
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m ²]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(+2 ± +15°C)	(+2 ± +15°C)	(+2 ± +15°C)	(+2 ± +15°C)	(+2 ± +15°C)	(+2 ± +15°C)	(+2 ± +15°C)	(+2 ± +15°C)	(+2 ± +15°C)
Klasa temperaturowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasa klimatyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klasa efektywności energetycznej	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	290	543	791	296	550	797	794	696	702
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	4,1	7,7	11,2	4,1	7,7	11,2	11,1	9,7	9,8



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290

chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem

elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym i sitodrukiem czarnym, białym lub szarym RAL7042 *tylko szyby proste(z wyłączeniem narożnika)

innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą
 elementy drewniane zewnętrzne - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
 blat górny drewniany - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
 stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
 dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej
 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
 tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)
 cokół frontowy z blachy nierdzewnej
 korpus i obłachowanie podstawy od strony obsługi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
 oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej
 automatyczne odparowanie kondensatu
 elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)
 alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

blat górny granitowy szary (grubość 20 mm)
 blat górny granitowy balmoral (grubość 20 mm)
 blat górny granitowy czarny (grubość 20 mm)
 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej (nie dotyczy aluminiowego profilu poprzecznego półki)
 system kontroli wilgotności
 dodatkowe podświetlenie LED każdej półki
 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
 przewód rejestratora temperatury
 tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych z lustrem weneckim (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z lustrem weneckim)

