



APERTURA AUTOMATICA AUTOMATIC OPENING OUVERTURE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE ÖFFNUNG

L'apertura del vetro anteriore è ad azionamento elettrico mediante pulsante.


The front glass panel is opened electrically by pushing a button.

L'ouverture de la vitre avant est du type à commande électrique, à l'aide d'un bouton-poussoir.

Die Frontverglasung lässt sich per Knopfdruck elektrisch öffnen.

NEXT

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE INFORMATIONEN
INFORMACIÓN TÉCNICA



DATI TECNICI TECHNICAL DATA		U.C (HP)	POTENZA FRIG. (WATT)	POTENZA ASS. (WATT)	GAS
L 1000	H 1200	3/8	721 (-10°C)	486	R404A
L 1350	H 1200	1/2	934 (-10°C)	760	R404A
L 1000	H 1400	3/8	721 (-10°C)	486	R404A
L 1350	H 1400	1/2	934 (-10°C)	760	R404A

IT NEXT "FULL" REFRIGERATA

Vetrina canalizzabile refrigerata ventilata su tutti i piani.
Basamento in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche, piedini regolabili e predisposizione per ruote. Montanti posteriori in alluminio montanti anteriori in plexiglass illuminati a led, frontale in vetrocamera apribile elettricamente. Chiusura posteriore con antine scorrevoli in vetrocamera. Illuminazione a led sul tetto e sulle mensole (n.3 mensole su H140cm. e n.2 mensole su H120cm.) L'impianto frigorifero, montato su guide e quindi di facile estrazione per la manutenzione, è a valvola, con unità condensatrice ermetica, sbrinatorio automatico con termostato elettronico. Temperatura di esercizio 0°/+5° C. Classe climatica 3 (25° C - 60% U.R.)

NEXT "FULL" PRALINERIA
Classe climatica 4 (30° C - 55% U.R.), Temperatura di esercizio +14°/+16° C. Umidità relativa 55% -60%.

I fianchi laterali in vetrocamera devono essere aggiunti. In caso di canalizzazione di più vetrine, i fianchi vengono aggiunti soltanto all'inizio ed alla fine della composizione.

UK NEXT "FULL" REFRIGERATED

Refrigerated display cases, with ventilated refrigeration on all shelves.
Tubular, epoxy powder paint finished aluminum base, adjustable feet ready for the application of wheels. Rear uprights in aluminum, front uprights in Plexiglas with integral LED lighting; double glazed front glass panel with electric opening mechanism; Rear closing with small, double glazed glass sliding doors. LED lighting on ceiling and shelves (3 shelves on 140 cm H version, 2 shelves on 120 cm H version). Refrigeration system is mounted on tracks to facilitate extraction for maintenance; expansion valve, forced air refrigeration system, hermetic condensing unit, automatic defrosting with electronic thermostat.

Working temperature 0°/+5° C. Climate class 3 (25° C - 60% R.H.)
NEXT "FULL" CONFECTIONERY SHOWCASE
Climate Class 4 (30° - 55% R.H.), Working Temperature +14°/+16° C. Relative Humidity 55% - 60%

Double glazed glass side panels must be added. If several display cases are connected, the side panels are only added at the extremities of the compositions.

FR NEXT "FULL" A FROID

Vitrine canalizable réfrigérée, ventilée à tous les niveaux.
Base en tubes d'acier peint par poudre époxy, pieds réglables et pré-équipement pour roues. Montants arrière en aluminium, montants avant en plexiglass, éclairés par LED - façade en double vitrage à ouverture électrique; fermeture arrière avec battants coulissants en double vitrage. Eclairage par LED sur le dessus et les étagères (3 étagères H 140 cm et 2 étagères H 120 cm). Le système de réfrigération, doté de guides pour faciliter son extraction lors de l'entretien, est du type à vanne, avec unité de condensation étanche, dégivrage automatique commandé par thermostat électronique. Température de fonctionnement 0°/+5° C. Classe climatique 3 (25° C - 60% H.R.).

NEXT "FULL" VITRINE A PRALINES
Classe climatique 4 (30° C - 55% H.R.), Température de fonctionnement +14°/+16° C. Humidité relative 55% -60%.

Les joues à double vitrage doivent être ajoutées. En cas de canalisation de plusieurs vitrines, les joues ne sont ajoutées qu'au début et à la fin de la composition.

DE NEXT "FULL" VITRINE MIT UMLUFTKÜHLUNG

Kanalisierbare Vitrine mit Umluftkühlung auf allen Etagen.
Unterbau aus Aluminiumrot, mit Stellfüßen und Vorrichtung für Räder. Hintere Stützen aus Aluminium, vordere Stützen aus Plexiglas mit LED-Beleuchtung; Frontverglasung mit elektrischer Öffnung, Rückseite mit Schiebetrüren, Ventilierung, Umluft, mit hermetischem Kondensator, automatisches Abtauen mit elektronischem Thermostat. LED-Beleuchtung auf Decke und Ablagen (2 Ablagen bei H. 140 cm und 1 Ablage bei H. 120 cm). Betriebstemperatur 0°/+5° C. Klimaklasse 3 (25° C - 60% RH) Relative Luftfeuchtigkeit 55% - 60%.

NEXT "FULL" VITRINE PRALINEN
Klimaklasse 4 (30° C - 55% RH) Betriebstemperatur +14°/+16° C. Relative Luftfeuchtigkeit 55% - 60%.

Die Seitenwände mit Isolierverglasung müssen bei der Bestellung noch hinzugefügt werden. Bei einer Kanalisierung mehrerer Vitrinen sind lediglich zwei Außenwände an den beiden Enden der Kombination erforderlich.

TUTTO SOTTO CONTROLLO EVERYTHING UNDER CONTROL MAITRISE TOTALE ALLES UNTER KONTROLLE

La centralina comandi digitale gestisce tutte le funzioni della vetrina compresa l'apertura del vetro frontale.

The digital command control unit manages all the showcase functions, including the opening of the front glass panel.

La centrale de commande numérique gère toutes les fonctions de la vitrine, y compris l'ouverture de la vitre avant.

Auf der praktischen Bedienblende mit Digitalanzeige können alle Vitrinenfunktionen einschließlich der Öffnung der Frontverglasung gesteuert werden.

