



Zakres temperatury: **+4°C/+10°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

Dane techniczne	PASTELLA SWEET 0.6W	PASTELLA SWEET 0.9W	PASTELLA SWEET 1.3W
KOD	PSTS60W	PSTS90W	PSTS130W
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	215	395	582
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	0.9	1.2	1.8
Długość [mm]	660	960	1360
Głębokość [mm]	850	850	850
Wysokość [mm]	1200+/-10	1200+/-10	1200+/-10
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz

## Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290

szyba frontowa o promieniu R20 (z możliwością otworzenia)

chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem

external housing made of coated steel sheet in a colour from the (IGLOO pattern book)

boki z płyty melaminowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel frontowy pełny z płyty melaminowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

bottom shelf made of painted steel - different colors available (IGLOO pattern book)

upper interior lighting + backlight of each shelf LED

automatyczne odparowanie kondensatu

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

## Opcje

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)

półka dolna z blachy nierdzewnej

bottom shelf made of stainless steel

panel frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wooden sides panel made of veneer or TREND - different colors available (IGLOO pattern book)

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

zestaw kótek

system kontroli wilgotności

